







RACCORDS EXPRESS LAITON SERIE DIN

DESCRIPTION


- Raccords laiton CW617N interchangeables pour l'arrosage et l'irrigation avec joint EPDM 60Sh

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Filetage/Taroudage selon norme ISO 228/1
- Pression maximale de service: 6 bars
- Température de fonctionnement admissible: -30°C (gel exclus) + 60°C



Référence	B (mm)
078BA-1	40



Référence	B (mm)
0780J-1	25

Référence	DN (mâle)	O (mm)	B (mm)
078MA-12	3/8"	10	31
078MA-15	1/2"	15	31,5
078MA-20	3/4"	20	31,5
078MA-26	1"	25	32,5
078MA-33	1"1/4	25	37,5
078MA-40	1"1/2	25	38,5

Référence	DN (femelle)	O (mm)	B (mm)
078FA-12	3/8"	10	30,5
078FA-15	1/2"	15	31,5
078FA-20	3/4"	20	31,5
078FA-26	1"	23,5	32,5
078FA-33	1"1/4	23,5	38
078FA-40	1"1/2	25	38,5

Référence	A (mm)	O (mm)	B (mm)
078CA-10	12	7	49
078CA-13	15	10,5	51
078CA-26	18	13,5	52,5
078CA-19	22	16	54
078CA-22	25	20	57
078CA-25	27	21	58
078CA-32	34	28	67,5
078CA-38	42	34,5	76

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

